



## ZI-COM24

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923026 9

- :: 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- :: Kesselvolumen von 24 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschl.**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 U/min.  
 Betriebsstrom: 6,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 206 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 73 Sekunden  
 Kesselvolumen: 24 Liter  
 Dauerschalldruckpegel LPA: 89 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 96 dB(A)  
 Abmessungen: 580x255x580 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 24 / 26 kg



- :: 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- :: 24 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clearly manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

TECHNICAL DATA

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 1,5 kW  
 idle speed: 2850 rpm  
 operating current: 6,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 206 l/min.  
 tank filling duration: 73 seconds  
 tank capacity: 24 Litres  
 continuous sound level LPA: 89 dB(A)  
 sound power level LWA: 96 dB(A)  
 dimensions: 580x255x580 mm  
 weight (net/gross): 25,5 / 27,5 kg

## ZI-COM50

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923027 6

- :: 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
- :: Kesselvolumen von 50 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschl.**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 1,5 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2800 U/min.  
 Betriebsstrom: 6,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 206 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 155 Sekunden  
 Kesselvolumen: 50 Liter  
 Dauerschalldruckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 770x330x740 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 33 / 35 kg



- :: 1-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- :: 50 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clearly manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

TECHNICAL DATA

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 1,5 kW  
 idle speed: 2800 rpm  
 operating current: 6,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 206 l/min.  
 tank filling duration: 155 seconds  
 tank capacity: 50 Litres  
 continuous sound level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 770x330x740 mm  
 weight (net/gross): 33 / 35 kg

## ZI-COM50-2V

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923028 3

- :: **2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz**
- :: Kesselvolumen von 50 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschl.**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 U/min.  
 Betriebsstrom: 12,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 412 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 98 Sekunden  
 Kesselvolumen: 50 Liter  
 Dauerschalldruckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 770x380x740 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 43 / 45 kg



- :: 2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection
- :: 50 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clearly manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

TECHNICAL DATA

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 rpm  
 operating current: 12,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 412 l/min.  
 tank filling duration: 98 seconds  
 tank capacity: 50 Litres  
 continuous sound level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 770x380x740 mm  
 weight (net/gross): 43 / 45 kg

## ZI-COM100-2V

## KOMPRESSOR :: AIR COMPRESSOR

EAN code: 912003923029

- :: **2-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz**
- :: Kesselvolumen von 97 Liter
- :: **Öl geschmierter Kompressor mit 2 Druckluftanschl.**
- :: 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
- :: Entwässerungsventil im Kesselboden
- :: Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
- :: Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V / 50Hz  
 Motorleistung: 2,2 kW  
 Leerlaufdrehzahl: 2850 U/min.  
 Betriebsstrom: 12,0 A  
 Schutzklasse: II  
 Maximaldruck: 8 bar  
 Arbeitsdruckbereich: 1 – max. 8 bar  
 Ansaugleistung: 412 l/min.  
 Dauer Kesselfüllung: 98 Sekunden  
 Kesselvolumen: 97 Liter  
 Dauerschalldruckpegel LPA: 91 dB(A)  
 Schall-Leistungspegel LWA: 98 dB(A)  
 Abmessungen: 1080x380x800 mm  
 Gewicht (netto/brutto): 58 / 60 kg



- :: **2-cylinder air compressor with start discharge and motor protection**
- :: 97 Litres tank capacity
- :: **Oil lubricated compressor with 2 quick couples**
- :: 2 clearly manometers for tank and working pressure
- :: Drain valve at tank bottom
- :: Chassis with stable push bar
- :: Quick connect coupling for a variety of pneumatic tools

TECHNICAL DATA

voltage: 230V / 50Hz  
 engine power: 2,2 kW  
 idle speed: 2850 rpm  
 operating current: 12,0 A  
 protection class: II  
 maximum pressure: 8 bar  
 operating pressure: 1 – max. 8 bar  
 air power: 412 l/min.  
 tank filling duration: 98 seconds  
 tank capacity: 97 Litres  
 continuous sound level LPA: 91 dB(A)  
 sound power level LWA: 98 dB(A)  
 dimensions: 1080x380x800 mm  
 weight (net/gross): 58 / 60 kg